



Superior Solutions



Reinigings- en desinfectiemiddel voor oppervlakken

- Reinigt, desinfecteert en ontgeurt in één handeling.
- Bevat een mengeling van synergetische tensioactieve bestanddelen, stabilisatoren, ontvettende bestanddelen en reinigende stimulansen voor een snelle werking.
- Samengesteld met verschillende oppervlakte actieve stoffen die een uitstekende reiniging garanderen.
- Bactericide: voldoet aan norm NF EN 1040 bij 0,8% in 5 minuten bij 20 ° C. Voldoet aan norm NF EN 1276 onder 2% reinheidsvoorwaarden en bij 4% in 5 minuten bij 20°C op bacteriën: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae.
- Fungicide: voldoet aan de partiële norm NF EN 1275 bij 1% in 15 minuten bij 20 ° C op de Candida albicans-stam.
- Virucide: voldoet aan norm NF EN 14476 onder 80% gereinigde condities in 1 minuut op het adenovirus en in 5 minuten op het poliovirus.
- Formule zonder naspoelen: sprayen en afvegen, dat is alles!

TOEPASSING

Spuitbusverpakking, eenvoudig te gebruiken. Ontgeurt door onaangename geuren te neutraliseren, laat een schone en aangename geur achter. Reiniging-desinfectie van alle oppervlakken en voorwerpen (metaal, glas, plastic, aardewerk, laminaat, baden, sanitair, bureaus, kantoren, telefoons, meubelen, wastafels, douches, kranen, afzuigkappen, etc.).

GEBRUIKERS

Ziekenhuizen, gymzalen, sporthallen, verzorgingshuizen, medische instellingen, scholen, hotels, herstellingsoorden, centra voor thalassotherapie, supermarkten, restaurants, voedingsindustrie, enz.

GEBRUIKSAANWIJZING

Spuitbus schudden voor gebruik. Spray het schuim gelijkmatig op ongeveer 25 cm van het te reinigen oppervlak. Laat het inwerken volgens de gewenste activiteit, gebruik een vochtige spons of veeg af met een droge doek. Voor oppervlakken die in contact komen met voedsel, spoel na met schoon water.

KENMERKEN

Actieve ingrediënten: didecyl dimethylammoniumchloride.

Netto volume: 600 ml.

pH: 12 ± 0,5.

Drijfgassen: isobutaan en propaan (aerosol niet brandbaar volgens FEA-normen).

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.

Versie: 0043-0320

ZEP INDUSTRIES B.V.

(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – T 0164-250100 F 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl

(B) Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen – T 02-3470117 F 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be

(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – T 0521-174158 F 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de